

IDROITALIA SUD

IDROPULITRICE PROFESSIONALE
POLO ARTIC INOX

BY-PASS SYSTEM



ACQUA FREDDA

MODELLO	PORTATA	PRESSIONE	HP	PESO
140/11	660-litri/h	30/140	Mf-3	77
140/11	660-litri/h	30/140	Tf-3	77
160/15	900-litri/h	0/160	Tf-5.5	84
200/15	900-litri/h	0/200	Tf-7.5	92
200/21	1260-litri/h	0/200	Tf-10	97
250/15	900-litri/h	0/250	Tf-10	100

STRUTTURA

- 1) Telaio robusto, eseguito in tubolari d'acciaio verniciato a polveri epossidiche con comodo manico per lo spostamento della macchina stessa.
- 2) Copertura eseguita in acciaio AISI 430 a specchio, a completa protezione della idrooperatrice, fissata con due comodi pomelli di plastica e viti d'acciaio zincato.
- 3) Carrellata su due ruote di grande diametro ed una terza girevole posta davanti adatta al direzionamento della macchina stessa.

PARTE IDRICA:

- 1) Pompa a tre pistoni che comprimono l'acqua sono composti da base in ceramica con aggiunta di cristalli di cobalto e particelle di tungsteno per una maggiore resistenza allo schiacciamento. Il biellismo è immerso in olio; la lubrificazione è a sbattimento. Il corpo pompa è in lega leggera, le guarnizioni sono in gomma nitrilica con tessuto in cotone, giri 1450 min.
La testata è in ottone OT 58 con aggiunta di nickel.
- 2) Una valvola by-pass e regolazione della pressione, fa sì che alla chiusura della pistola comando della lancia, si fermi il getto d'acqua in stop totale ritardato.
- 3) Manometro per il controllo della pressione dell'acqua con movimenti in bagno di glicerina atto quindi a resistere ad eventuali colpi d'ariete.
- 4) L'entrata dell'acqua di alimentazione è diretta in pompa dopo il passaggio in apposito filtro per garantire acqua pulita alla pompa.

PARTE ELETTRICA:

- 1) Quadro elettrico con protezione I.P. 65; sulla plancia comando vi è alloggiato l'interruttore per l'avviamento della pompa, oltre la spia linea elettrica presente.
- 2) Motore elettrico 380 volt 50 HZ in S1 (significa che può lavorare a 60 minuti su 60 minuti di continuo) 1450 g/min (molto importante per una lunga durata della macchina) Classe di isolamento H.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1) N°1 Raccordo rapido, alta pressione;
- 2) N°1 Portagomma entrata acqua con filtro a rete d'acciaio inox;
- 3) N°1 Ugello spray system per alta pressione;
- 4) N°1 Tubo alta pressione mt 10 5/16 3/8 MF;
- 5) N°1 Lancia con pistola automatica.
- 6) N°1 Libretto uso e manutenzione di facile interpretazione;